

DIVERMATIC



Características constructivas:

Bomba sumergible de 6" fabricada en tecnopolímero, con eje y rejilla en acero inoxidable AISI-304.

La bomba es apta para presurización de viviendas, riego de jardines o llenado automático de depósitos. En su interior incluye un presostato electrónico para la marcha y paro automático de la bomba.

Incluye además un sensor de flujo de agua en su interior que evita el funcionamiento en seco, así como una válvula de retención en la impulsión.

Motor:

- Conexión: 1"
- Profundidad máxima: 12 metros
- Temperatura del agua: de 0°C a 35°C
- Motor IP68. Aislamiento clase F
- Se suministra con 15 metros de cable.



Constructive features:

6" submersible pump made of technopolymer, with shaft and strainer in AISI-304 stainless steel. The pump is suitable for pressurizing homes, watering gardens or automatic filling of tanks. Inside it includes an electronic pressure switch for the automatic start and stop of the pump.

It also includes a water flow sensor inside that prevents dry running, as well as a check valve on drive.

Motor:

- Discharge connection: 1"
- Maximum depth: 12 meters
- Water temperature: from 0°C to 35°C
- IP68 motor. Class F insulation
- Supplied with 15 meters of cable.

Tipo Type	Potencia Power		A 230V II	Caudal m ³ /h / Flow m ³ /h							
	HP	Kw		0	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,1	5,4
				Altura m.c.a. / Height w.c.m.							
DIVERMATIC 100 M	1	0,75	4,8	46	41	35,5	29,2	21,8	13,5	7,8	3,5