



FILTRO PISCINA PÚBLICA

Filtros laminados para piscina pública
Laminated filters for commercial pool
Filtres laminés pour piscines publiques



STANDARD



OPCIONAL





Características

Filtro laminado para piscina pública fabricado en fibra de vidrio reforzado. Resistente a los rayos UV viene equipado con válvula de seguridad de sobre presión. Brazo colector y lecho filtrante de 1 metro. Presión de trabajo 2,5 bar. Bajo demanda se puede suministrar con:

- **Lecho filtrante de 1,2 metros**
- Placa de crepinas
- Visor
- Boca de hombre
- Presión 4 bar



Characteristics

Commercial laminated filter for public pool made with reinforced fiberglass. UV resistant includes a security valve for over pressure. Arm collector and filtration bed depth of 1 meter. Pressure 2,5 bar. Under demand can be supplied with:

- **Filtration bed depth of 1,2 meters**
- Noozle plate
- Side glass
- Man hole
- Pressure 4 bar



Caractéristiques

Filter laminé pour piscines publiques en fibre de verre renforcée. Résistant aux rayons UV, il est équipé d'une soupape de sécurité de surpression. Bras collecteur et lit filtrant de 1 mètre. Pression de service 2,5 bars. Sur demande, il peut être fourni avec :

- **Lit filtrant de 1,2 mètre**
- Assiette à crépes
- Visionneuse
- Man hole
- Pression 4 bars

Modelo / Model	Ø mm	Conexión / Connection mm	Sup. Filtrante / Filtering Surface m ²	Velocidad / Speed m ³ /h/m ²	Caudal / Flow m ³ /h	Grava / Gravel (1-2 mm) Kg	Arena / Sand (0,4-0,8 mm) Kg
SUN 1050	1050	63	0,87	20	17	200	1100
	1050	75	0,87	30-40	26-34	200	1100
	1050	90	0,87	50	43	200	1100
SUN 1200	1200	75	1,13	20-30	23-34	250	1450
	1200	90	1,13	40-50	45-56	250	1450
SUN 1400	1400	75	1,54	20	31	375	2050
	1400	90	1,54	30	46	375	2050
	1400	110	1,54	40-50	62-77	375	2050
SUN 1600	1600	90	2,01	20	40	500	2350
	1600	110	2,01	30-40	60-80	500	2350
	1600	125	2,01	50	100	500	2350
SUN 1800	1800	90	2,54	20	51	750	3350
	1800	110	2,54	30	76	750	3350
	1800	125	2,54	40	102	750	3350
	1800	140	2,54	50	125	750	3350
SUN 2000	2000	110	3,14	20	63	1000	4300
	2000	125	3,14	30	94	1000	4300
	2000	140	3,14	40	126	1000	4300
	2000	160	3,14	50	157	1000	4300