

|                                  |      |    |        |        |    |        |    |    |
|----------------------------------|------|----|--------|--------|----|--------|----|----|
| VALVULAS DE PIE / Foot Valve     | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
| VAL. RETENCIÓN / Retention Valve |      |    |        |        |    |        |    |    |

VALVULAS PIE  
FOOT VALVE



VALVULAS RETENCION  
RETENTION VALVE



INYECTOR DE AIRE / AIR INJECTOR



| Tipo / Type | Depósitos tanks lts.    |
|-------------|-------------------------|
| MINI        | 0 - 500 P.max 6 bar     |
| MIDI        | 0 - 1000 P.max 8 bar    |
| MAXI        | 1000 - 2000 P.max 8 bar |



CAUDALÍMETRO  
FLOW METER

| Caudalímetro<br>Flow meter | Caudal / Flow<br>max. | Caudal / Flow<br>min. |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2"                         | 33.000                | 9.000                 |
| 2 1/2"                     | 54.000                | 15.000                |
| 3"                         | 67.500                | 18.000                |
| 4"                         | 120.000               | 30.000                |
| 6"                         | 234.000               | 54.000                |

EMPALME TERMORRETRACTIL



LIMITES APLICACION  
PARA CABLES

DE Ø 8 A Ø 25

CIERRES MECANICOS  
MECHANICAL SEAL



**PRESOSTATOS / PRESSURE GAUGE**



**SQUARE D**

| Tipo     | Reg. Kgs/cm <sup>2</sup> | Conexión | Descripción  |
|----------|--------------------------|----------|--|
| FSG-2    | 1,4 - 4,6                | 1/4" Gas |  |
| FYG-22   | 2,8 - 7                  |          |  |
| FYG-32   | 5,6 - 10,5               |          |  |
| FSG-2/M4 | 1,4 - 4,6                | 1/4" Gas | Con dispositivo de seguridad, desconexión a falta de presión de alimentación |
| FXG-2    | 1 - 6                    |          | INVERSADO  |

**TELEMECANICA**

| Tipo         | Reg. Kgs/cm <sup>2</sup> | Conexión |
|--------------|--------------------------|----------|
| TELEM 6 Kg.  | 0,9 - 6                  | 1/4" Gas |
| TELEM 12 Kg. | 1,3 - 12                 |          |

**SACI**

| Tipo | Reg. Kgs/cm <sup>2</sup> | Conexión |
|------|--------------------------|----------|
| SK-2 | 1,4 - 4,6                | 1/4" Gas |

**RACOR 5 VIAS  
5 WAY FITTING**



**MANOMETRO / MANOMETER**



**INTERRUPTOR DE BOYA / SWITCH LEVEL**



**NORMAL Y GLICERINA**  
0 - 10 Kg./cm<sup>2</sup>

Conexión 1/4" Gas

SACI - 2

LLENADO O VACIADO  
DE DEPOSITOS