



### ■ Aplicaciones:

Motores blindados fabricados según normas ISO 9001 en baño de agua, totalmente en acero inoxidable AISI-304 y con acoplamiento para bomba de tipo NEMA.

Los motores de 4" monofásicos necesitan de condensador exterior.

Todos los motores se suministran con uno o dos tramos de cable en función del tipo de arranque del motor.

### ■ Características constructivas:

Estátor encapsulado o rebobinable

Retén mecánico y protector para un mejor funcionamiento contra la arena.

Permite montaje tanto vertical como horizontal.

Motores de 6", 8" y 10" pueden solicitarse para arranque directo o para arranque estrella-triángulo

### ■ Tipos:

Motores de 4" encapsulados monofásicos (hasta 3CV) y trifásicos a 230V (hasta 7.5CV) ó 400V (hasta 10CV)

Motores de 6" encapsulados (hasta 60CV) o rebobinables (hasta 45CV)

Motores de 8" encapsulados (hasta 200CV) o rebobinables (hasta 125CV)

Motores de 10" rebobinables (hasta 250CV)

**Bajo demanda pueden solicitarse voltajes especiales y/o constructivamente en AISI-316.**

### ■ Applications:

*Hermetic motors manufactured complying with DIN and ISO 9001 standards. Filled international NEMA coupling. Fully made in stainless steel 304. The 4" single phase motors require external capacitor.*

*All motors are supplied with one or two wires depending on the start mode.*

### ■ Construction:

*Encapsulated or rewindable stator.*

*Seal and protector for a better performance against sand.*

*Horizontal and vertical installation.*

*Motors from 6" to 10" can be supplied direct start or star delta.*

### ■ Types:

*Motors 4" encapsulated single phase (up to 3HP)*

*- Three phase 230V up to 7.5HP*

*- Three phase 230V up to 10HP*

*Motors 6" encapsulated up to 60HP and rewindable up to 45HP*

*Motors 8" encapsulated up to 200HP and rewindable up to 125HP*

*Motors 10" rewindable up to 250HP*