



Racord desmontable para RYLBRUN 25



Racord de expansión

■ Aplicaciones:

La tubería flexible RYLBRUN está fabricada a base de materiales de alta calidad y resistencia, cuyas características, hacen ideal para la instalación de bombas sumergibles en tiempo muy reducido, con mínimos medios humanos y mínimo despliegue de maquinaria para su instalación.

■ Características:

- Facilidad y rapidez en la manipulación (montaje y desmontaje).
- Facilidad de transporte y almacenamiento por su ligereza.
- Larga duración de la instalación, no le afecta la corrosión.
- Reduce la pérdida de carga y el golpe de ariete.
- Autoportante. No necesita elementos auxiliares de sujeción.
- Continua. Hasta 500 metros de tubería en una sola pieza.

■ Applications:

The RYLBRUN flexible pipe is manufactured with very high quality and resistant material. Its characteristics makes it ideal for fast installations of deep well pumps.

■ Characteristics:

- Easy and fast to manipulate.
- Easy to transport and store.
- Long lasting instalation, no affected by corrosion.
- Reduces water hammer impact.
- Improves performance.
- Continuous without junctions, up to 500 meters.

TIPO TYPE	DIÁMETRO DIAMETER	CAUDAL MÁXIMO MAX. FLOW	PRESIÓN MÁXIMA MAX. PRESSURE	TIPO DE RÁCORES CONNECTIONS TYPE
RYLBRUN 25 AZUL	1"	3.500 l/h	6 bar	2 x DESMONTABLE 1"
RYLBRUN 32 GRIS	1 1/4"	7.000 l/h.	10 bar	2 x EXPANSIÓN 1 1/4"
RYLBRUN 32 NEGRA	1 1/4"	7.000 l/h.	20 bar	2 x EXPANSIÓN 1 1/4"
RYLBRUN 2" GRIS	2"	20.000 l/h.	10 bar	2 x EXPANSIÓN 2"
RYLBRUN 2"	2"	20.000 l/h.	30 bar	2 x CÓNICO 2"
RYLBRUN 3"	3"	48.000 l/h.	25 bar	2 x CÓNICO 3"
RYLBRUN 4"	4"	70.000 l/h.	25 bar	2 x CÓNICO 4"

Todos los rácores son en acero inoxidable AISI 316. / All the conections are made in Stainless Steel AISI 316.